

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja: Włocławek ul. Kościuszki 17 lok. 14**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	48,12
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-01-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome krotność= 1,00	m2	50,37
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe krotność= 1,00	m2	177,20
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	227,57
5	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	227,57
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wyrzutowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluszenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	8,00

8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	8,70
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	8,70
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	2,25
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021115-04-050	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość warstwy 1-3 mm. podłoże drewniane Charakterystyka Robót: Tablica: 1115 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie i wypoziomowanie prowadnic (kol.01) 3.Doniesienie i przygotowanie masy (kol.01-05) i roztworu (kol.06) 4.Zagruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym (kol.06) 5.Ułożenie i rozprowadzenie masy (kol.01-05) 6.Wyjęcie prowadnic i zaprawienie bruzd (kol.01) 7.Zatarcie podkładu (kol.01) 8.Wy gładzenie i szlifowanie warstwy wygładzającej (kol.02-05) krotność= 1,00	m2	2,25
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany krotność= 1,00	m2	13,50
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110711-03-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	13,50
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111210-14-020	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75 m2 parapety drewniane krotność= 1,00	szt	3,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW	Demontaz zabudowy 1kpl krotność= 1,00		1,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110330-04-050	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły wnęka na piec kaflowy krotność= 1,00	m2	4,25
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0160-01-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00	m	9,60

18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30702-040-050	<i>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0702</i> 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 ) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) <i>krotność= 1,00</i>	m2	6,40
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010306-0201-050	<i>Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/, grubość ścianki 1/2 cegły przy wymianie drzwi</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0306</i> 1. Ręczne wykucie strzępi 2. Przymurowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,96
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-050-050	<i>Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0701</i> 1. Osadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2. Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3. Uszczelnienie ościeżnic 4. Zamocowanie obramowania z kątownika <i>krotność= 1,00</i>	m2	7,48
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020202-101908-050	<i>Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykonane z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnętrzne wejściowe z dworu ocieplane</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	1,80
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110820-03-050	<i>Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	50,37