

Przedmiar robót

.....Remont

Pustostanu.....

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek.....ul. Lipnowska

.....Nr.14a/3.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność = 1,00	m2	21,91
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność = 1,00	szt	2,00
3	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110107-0763-06 0	Podkład z ubitych materiałów sypkich - piasku na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża krotność = 1,00	m3	7,24
4	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność = 1,00		1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-101908-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnętrzne wejściowe krotność = 1,00	m2	1,80
6	wg nakładów rzeczowych KNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność = 1,00	m2	3,20

7	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x - kol.01, 02) 3.Zagruntowanie pokostem (1x - kol.03 i 04) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (2x - kol.03 i 04) 5.Fluatowanie (2x - kol.07) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06) krotność= 1,00	m2	73,76
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	49,60
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po skobaniu ze starej farby krotność= 1,00	m2	49,60
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-070-050	Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubości o 10 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub posadzki grub.25 mm (kol.05, 06) 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyściennnej (kol .04) 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową krotność= 1,00	m2	24,16
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-050-050	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub posadzki grub.25 mm (kol.05, 06) 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyściennnej (kol .04) 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową krotność= 1,00	m2	24,16
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodszkowa 24,16x2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie izolacji poziomej podszkowej 3.Ułożenie izolacji poziomej i pionowej 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych krotność= 1,00	m2	48,32

13	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-01010-050	<p><i>Isolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową</i></p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0602</p> <p>1.Oczyszczenie podłoża</p> <p>2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04)</p> <p>3.Ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji płyt (kol.01 i 04)</p> <p>4.Ułożenie izolacji z płyt na zaprawie (kol.02) lub na suchu (kol.03 i 05)</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	24,16
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	<p><i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona</i></p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 2010</p> <p>1.Wyrtasowanie miejsc montażu</p> <p>2.Zamocowanie profilowanych kształowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszlizenie kołkami stalowymi</p> <p>3.Zamocowanie słupków z kształowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych</p> <p>4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów</p> <p>5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej</p> <p>6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem</p> <p>7.Zabezpieczenie spoin taśmą</p> <p>8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	5,90
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<p><i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i></p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 2012</p> <p>1.Wyrtasowanie miejsc montażu</p> <p>2.Montaż elementów rusztu do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi</p> <p>3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu</p> <p>4.Regulacja naciągów zawiesi</p> <p>5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu</p> <p>6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej</p> <p>7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami</p> <p>8.Zabezpieczenie spoin taśmą</p> <p>9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	24,16
16	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	<p><i>Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	2,25
17	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	<p><i>Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	9,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	<p><i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m2	9,00

19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00	m	2,40
20	wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania krotność= 1,00	m2	3,50
21	wg nakładów rzeczowych KSNR 30607-05-050	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników krotność= 1,00	m2	0,72
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	73,76
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010306-0201-050	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/, grubość ścianki 1/2 cegły przy wymianie drzwi Charakterystyka Robót: Tablica: 0306 1.Ręczne wykucie strzępi 2.Przymurowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze krotność= 1,00	m2	3,50
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	3,26
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-01-050	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Charakterystyka Robót: Tablica: 0405 1.Oderwanie listew p rzyściennych, progów i blach przypieczowych 2.Rozebranie podłóg białych, ślepych oraz wyjęcie legarów 3.Zniesienie rozebranego materiału drzewnego i odniesienie na miejsce składowania oraz posegregowanie i ułożenie 4.Wyniesienie rozebranego materiału drzewnego na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu, posegregowanie i ułożenie krotność= 1,00	m2	24,16
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-01-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły Charakterystyka Robót: Tablica: 0333 1.Ręczne przebicie otworów o p owierzchni do 0,05 m2 krotność= 1,00	szt	2,00