

# Przedmiar robót

## Remont pokrycia papowego łącznik

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja: 87-800 Włocławek ul. Łęska 44 m 11**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110519- 05-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,następna warstwa krotność= 1,00	m2	12,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110519- 04-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	12,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110515- 04-050	Pokrycie na dachach drewnianych dwoma warstwami papy zgrzewnej nawierzchniowa i podkładowa dachów poprzednio pokrytych dwoma warstwami papy krotność= 1,00	m2	12,00
4	wg nakładów rzeczowych KSNR 30604-01- 050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2 krotność= 1,00	m2	12,00
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 30607-05- 050	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników 0,1x12 ,2,5x0,25 krotność= 1,00	m2	1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020207- 08-050	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o grubości 7 cm 0,8x0,6 Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 1.Ustawienie stemplowania oraz zabezpieczeń 2.Wykonanie płyt i skrzynek wraz z ustawieniem 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni 4.Założenie drutów, gwoździ, haków i dybli dla umocowania pokrycia 5.Usunięcie stemplowań i deskowań 6.Pielęgnacja betonu krotność= 1,00	m2	0,48
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020508-03- 040	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0508 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych kołków 2.Wykonanie załamań i wpustów 3.Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm krotność= 1,00	m	2,50

8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <i>KNR 2-020510-0201-040</i>	<i>Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0510</i> 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kołków 2. Wykonanie załamów oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolanka <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>3,50</i>
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <i>AW</i>	<i>Utylizacja papy</i> <i>krotność= 1,00</i>		<i>1,00</i>