

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul..Zielony Rynek

.....Nr..17;10.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	16,45
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	18,68
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-101908- 050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnątrzne wejściowe krotność= 1,00	m2	1,80
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-05 0	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	95,42
6	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	9,18
7	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	9,18
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	114,10

9	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych skrzydło plus ościeżnica drewniana Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi pływiniowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność = 1,00	m2	3,20
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym Charakterystyka Robót: Tablica: 2012 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów rusztu do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność = 1,00	m2	18,68
11	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,00	m2	2,25
12	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290103-01-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkielet, pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Obustronne usunięcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji ścianki z profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność = 1,00	m2	8,56
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluczenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie i połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność = 1,00	m2	6,96



14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00	szt	2,00
15	wg nakładów rzeczowych KNP 2-080816-0102-020	Montaż rury wentylacyjnej o średnicy 20 cm. Dach pokryty papą lub dachówką płaską Charakterystyka Robót: Tablica: 0816 Dla przygotowania: Krojenie blachy według wymiarów. Zaginanie krawędzi. Łączenie elementów z pasowaniem. Lutowanie. Dla montażu: Osadzenie elementów z dopasowaniem. Lutowanie złącz. Grupa robót II Normy czasu na 1 szt. krotność= 1,00	szt	1,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. gr. 5 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie izolacji z płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach falistych lub trapezowych (kol.01 i 02) 3.Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny mineralnej lub z płyt (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	18,68
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany krotność= 1,00	m2	76,74

18	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030603-02-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem Charakterystyka Robót: Tablica: 0603 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 2.Zamurowanie w stropach i ścianach dziur po przebieciach 3.Osadzenie krętek wentylacyjnych, narożników ochronnych 4.Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach (kol.02,04,06) 5.Powlekanie i wypełnienie oczek siatki cięto - ciągnionej (kol.02,04,06) 6.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z zatarciem gładzi packą bez względu na rodzaj podłoża Uwaga: Dla tynków wykonywanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m do nakładów robocizny w kol.01-04 stosuje się współczynnik w wysokości - 1,30 krotność = 1,00	m2	76,74
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność = 1,00	m	3,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z folii polietylenowej szerokiej. paroizolacja sufitu Charakterystyka Robót: Tablica: 0607 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym (kol.01) 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią polietylenową szeroką (kol.02 i 03) krotność = 1,00	m2	18,68
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0122-05-040	Kominy wolnostojące w budynkach. Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych krotność = 1,00	m	10,00
22	wg nakładów rzeczowych KNP 2-010119-0104-020	Osadzenie wsporników pod bojery w ścianach z cegieł analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 Wymierzenie położenia otworów i wykucie gniazd haków, kotew lub wąsów. Zwilżenie gniazd wodą. Ustawienie elementów i wypełnienie gniazd zaprawą cementową. Wyrównanie podłoża po osadzeniu elementów oraz: do poz. 1, 2 i 4: Ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań. Grupa robót - II krotność = 1,00	szk	4,00

23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040106-01-050	<p>Rozebranie stropów płaskich typu Kleina o grubości płyty 1/4 cegły</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0106</p> <p>1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek na zasłanie stropów niższej kondygnacji, pod rozbieranymi stropami</p> <p>2. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na stemplowanie belek i wykonanie rozpór między belkami</p> <p>3. Rozebranie stropów Kleina, ceramicznych gęstożebrowych i pustakowych typu DMS i DZ przy użyciu klinów, młotów i oskardów</p> <p>4. Przecięcie zbrojenia</p> <p>5. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny</p> <p>6. Odłożenie zbrojenia na bok i posegregowanie</p> <p>krotność = 1,00</p>	m2	1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-01-050	<p>Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 2011</p> <p>1. Wytrasowanie miejsc montażu</p> <p>2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, U-75 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszlizenie kołkami stalowymi</p> <p>3. Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 lub C-100</p> <p>4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów</p> <p>5. Przygotowanie zapraw y szpachlującej</p> <p>6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami</p> <p>7. Zabezpieczenie spoin taśmą</p> <p>8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające</p> <p>krotność = 1,00</p>	m2	4,00
25	wg nakładów rzeczowych AW	<p>Dostawa wsporników szt 4 20 kg</p> <p>krotność = 1,00</p>		1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-03-050	<p>Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0105</p> <p>1. Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych</p> <p>2. Rozebranie ścianek z cegły bez względu na rodzaj i wymiary cegły przy użyciu młotów i oskardów</p> <p>3. Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego przy użyciu młotów i oskardów</p> <p>4. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny</p> <p>krotność = 1,00</p>	m2	1,20



27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <b>KNNR</b> <b>30702-040-050</b>	<b>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych skrzydło plus ościeżnica drewniana</b> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0702</i> 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 ) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi pływiniowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) <i>krotność = 1,00</i>	m2	1,60
----	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------