

Przedmiar robót

Kosztorys budowlany

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .87-800 Włocławek.....ul.Szpichlerna

.....Nr.15,5.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 0,2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej 3.Ułożenie izolacji poziomej i pionowej 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych krotność= 1,00	m2	32,21
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040501-01-050	Rozebranie posadzek mocowanych na gwoździe z deszczulek do 61 na 1 m2 posadzki Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Oderwanie listew przyściennych 2.Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe lub lepik 3.Oczyszczenie deszczulek i listew z gwoździ i lepiku 4.Wyniesienie deszczulek i listew na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie krotność= 1,00	m2	23,71
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-070-050	Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubości o 10 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub posadzki grub.25 mm (kol.05, 06) 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol.04) 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową krotność= 1,00	m2	32,21
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego podkład pod posadzkę Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 3.Wykonanie podkładu z betonu 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 5.Zalanie kruszywa zaprawą krotność= 1,00	m3	1,35

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Sławomir Strużyna
Upr.Bud. ABU-IX-8386-5/11/89/NWK

6	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-01010-050	<i>Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 5 cm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0602</i> 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04) 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji płyt (kol.01 i 04) 4.Ułożenie izolacji z płyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 05) <i>krotność= 1,00</i>	m2	32,71
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	<i>Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 trzyszybowe</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0701</i> 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczęlnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika <i>krotność= 1,00</i>	m2	6,51
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-050	<i>Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0506</i> 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj pokrycia 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obróbkowanie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m, fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem <i>krotność= 1,00</i>	m2	1,77
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	<i>Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0161</i> 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków <i>krotność= 1,00</i>	szt	4,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	<i>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0702</i> 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,00
11	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	<i>Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	1,80

12	wg nakładów rzeczowych KNR 21202-050-050	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub posadzki grub.25 mm (kol.05, 06) 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04) 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową krotność= 1,00	m2	32,21
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	31,21
14	wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania krotność= 1,00	m2	12,03
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany krotność= 1,00	m2	12,03
16	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	12,03
17	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	12,03
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stron, jednowarstwowe 50-101 Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wyrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluzenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	20,78

19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2012</i> 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przy mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające <i>krotność= 1,00</i>	m2	39,71
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	108,80
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	<i>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	105,05
22	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	<i>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1401</i> 1. Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2. Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3. Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4. Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5. Fluatowanie (2x kol.09,11) 6. Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7. Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) <i>krotność= 1,00</i>	m2	189,11
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	<i>(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	189,19
24	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża uzupełnienie</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	3,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-08-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą uzupełnienie</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	3,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1914-05-050	<i>Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego stare podłoża łazienka i kotłownia</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,50

27	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą łazienka i kotłownia krotność= 1,00	m2	8,50
28	wg nakładów rzeczowych KSNR 21002-03-050	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą EI 30 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80
29	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020101-10-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży (kol.01-07) oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych (kol.02 i 03) 2.Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarów (kol.08 i 09) 3.Ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych (kol.10) 4.Ustawienie i rozebranie rusztowań krotność= 1,00	m	1,20
30	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020102-02-050	Ścianki pełne z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 1.Wymurowanie ścianek 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.08) krotność= 1,00	m2	8,52
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2027-01-050	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym (Orgbud W-wa) płyta GKFI kotłownia krotność= 1,00	m2	28,40
32	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290107-01-050	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy pow.rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Usunięcie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji wsporczej okładziny z listew drewnianych lub profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwyty mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00	m2	12,00
33	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021202-01-050	Okna otwierane w ścianach z cegieł, pustaków i betonu analogi klapa do piwnicy Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania elementów i obsadzenia okien 2.Zamurowanie lub zabetonowanie gniazd i naprawa ościeży i tynków 3.Przyspawanie ram do mufek w ścianach 4.Wyregulowanie i zamocowanie elementów 5.Malowanie elementów farbami olejnymi krotność= 1,00	m2	1,50
34	wg nakładów rzeczowych AW	Schody stalowe dł 2mb krotność= 1,00		1,00

35	wg nakładów rzeczowych AW	Daszek systemowy 1,5x1,5 z demontażem starego krotność= 1,00		1,00
36	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060502-02-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 1. Rozścielenie na uprzednio przygotowanych podłożu podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej z jej przygotowaniem 2. Ułożenie nawierzchni na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem płyt 3. Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem 4. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą przez posypanie piaskiem i polewanie wodą krotność= 1,00	m2	4,00
37	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060404-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 1. Wykonanie wykopu 2. Rozścielenie podsypki piaskowej 3. Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozścieleniem 4. Ustawienie obrzeży 5. Wyregulowanie obrzeży 6. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem 7. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem krotność= 1,00	m	6,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-01-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	16,04
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-03-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/ścian, loggii, balkonów, podłóż z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0726 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania 3. Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem packą na gładko 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	16,04