

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Elewacja wschodnia- od podwórza

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01- 050	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 10 m krotność= 1,00	m2	155,96
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U- 1622a-01-050	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność= 1,00	m2	155,96
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021614-04- 050	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej w bramie przejazdowej krotność= 1,00	m2	14,84
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021613-01- 050	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m krotność= 1,00	m2	155,96
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608- 05-050	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża krotność= 1,00	m2	115,65
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172610- 02-050	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14 cm metodą lekką-mokrą od strony północnej krotność= 1,00	m2	115,65
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609- 01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt ekstrudowanych krotność= 1,00	m2	6,80

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-04-020	przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły krotność= 1,00	szt	24,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020822-09-050	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 grafitowe krotność= 1,00	m2	6,80
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys 2m krotność= 1,00	m2	7,40
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-0541-02-050	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krawędź poszerzenie krotność= 1,00	m2	5,79
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010414-11-040	Deski czołowe poszerzenie ogniomura Charakterystyka Robót: Tablica: 0414 1.Ostrożne oderwanie desek lub łat 2.Wyjęcie gwoździ pozostałych w krokwiach 3.Wybranie desek lub łat 4.Wymierzenie i przycięcie na miarę desek lub łat oraz przybicie ich w miejscu uzupełnianym z zachowaniem właściwych odstępów krotność= 1,00	m	14,48
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1519-02-050	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 115,65 + 13,65 + 18,42 + 13,86 krotność= 1,00	m2	161,58
14	wg nakładów rzeczowych -148	Czas pracy rusztowań krotność= 1,00	m-g	164,80
15	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010108-07-060	Wykopy nieumocnione wąsko przestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 3.0 m wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach suchych kat. I-II krotność= 1,00	m3	3,40
16	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010117-07-050	Zabezpieczenie wykopów krotność= 1,00	m2	3,40
17	wg nakładów rzeczowych AW	Płotek drewniany z furtką 10m2 krotność= 1,00		1,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050	<i>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 2608 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwegrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.03,04) <i>krotność= 1,00</i>	m2	115,65
19	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30207-01-050	<i>Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	6,80
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa.</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0603 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04) 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06) 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) <i>krotność= 1,00</i>	m2	6,80
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-02-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Każda następna warstwa.</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0602 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 3.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.07 i 09) 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 5.Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) <i>krotność= 1,00</i>	m2	6,80
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1519-02-050	<i>Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową kominy</i> 13,65 <i>krotność= 1,00</i>	m2	13,65
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-04-050	<i>Rozbiórka betonowych czapek kominowych</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0212 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych <i>krotność= 1,00</i>	m2	3,18

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020207-08-050	<i>Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o grubości 7 cm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0207</i> 1.Ustawienie stemplowania oraz zabezpieczeń 2.Wykonanie płyt i skrzynek wraz z ustawieniem 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni 4.Założenie drutów, gwoździ, haków i dybli dla umocowania pokrycia 5.Usunięcie stemplowań i deskowań 6.Pielęgnacja betonu <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>3,18</i>
25	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020601-01-050	<i>Izolacje powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne lepikiem smołowym z zagruntowaniem roztworem asfaltowym - góra czapek betonowych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0601</i> 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie powłoki (kol.01,02,05,06) 4.Ułożenie izolacji z papy na lepiku na gorąco (kol.03,04,07-09) <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>3,18</i>
26	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020601-01-050	<i>Izolacje powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne lepikiem smołowym z zagruntowaniem roztworem asfaltowym - góra czapek betonowych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0601</i> 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie powłoki (kol.01,02,05,06) 4.Ułożenie izolacji z papy na lepiku na gorąco (kol.03,04,07-09) <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>3,18</i>
27	wg nakładów rzeczowych AW	<i>Utylizacja i wywóz odpadów budowlanych</i> <i>krotność= 1,00</i>		<i>1,00</i>