



Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni

Uczeń: CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm			{ a } [a]		
Ú[á] ^	Ü[á: &) ãæ	Öy à[\[zakotwienia	, ^•[\[á	ðææ æ	\[æ á
beton i bloczki betonowe &^ y c [] æ b ^ Á ^ Á c : [] æ æ ~ Á Ö Ü Á Ö Ü Ç E ð É Á : á	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym [^ Á \[ðæ æ ^ {	- Á é Á {	H > 12,0	4	6
ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego keramzytobeton á^q } Á [{ 5 \[, ^	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub ^ \[ðæ æ ^ { Á Á ^ á y [] • d ^ ~ Á [: [[^	- Á é Á {	P Á Á Ç E	0	4

Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku lecz nie, mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m, czyli

$$B = \frac{1}{8} \min(a_1, a_2, b_1, b_2) \text{ i } 1,0 < B < 2,0 \text{ m}$$

WSYÖÁÚYŸVÁÖSUÝSUY ÖP ÖZÖŠÖÁÚYŸVÁÖÚÜÁFK€