



#### Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m<sup>2</sup> ocieplanej powierzchni

Uczeń: CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm			{ a } [ a ]		
Ú[ á] ^	Ü[ á: & ) ãæ	Öy à[ \[ zakotwienia	, ^•[ \[ á	ðææ æ	\[æ á
beton i bloczki betonowe &^ y c á [ ] æ b ^ Á ^ Á c : [ ] æ ~ Á Ö Ú Á Ö U F E D € Á : á	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym [ ^ Á \[ ðæ ^ {	- Á € Á {	H > 12,0	4	6
ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego keramzytobeton á^q } Á [ { 5 \[ , ^	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub [ ^ Á \[ ðæ ^ { Á Á ^ á y [ ] • d ^ ~ Á [ : [ [ ^	- Á € Á {	P Á Á F G E	0	4

#### Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku lecz nie, mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m, czyli

$$B = \frac{1}{8} \min(a_1, a_2, b_1, b_2) \text{ i } 1,0 < B < 2,0 \text{ m}$$

WSYÖÁÚYŸVÁÁSUýSUY ÖP ÖZÖŠÖÁÚYŸVÁÖÚÜÁFK€